



## OTOMATİK MULTI-MEDYA FİLTRE SİSTEMLERİ



MODEL	Tank Boyutları	Bağlantılar	Servis Debisi		Antrasit	Quarzt
			Nom.	Max.		
	İnch	İnch	m <sup>3</sup> /h		Litre	Kg
<b>FLECK 5600</b>						
HSF-50	10.54	1"	0.8	1	8	50
<b>FLECK 2750</b>						
HSF-50	10.54	1"	0.8	1	8	60
HSF-80	13.54	1"	1.3	1.7	11	65
HSF-100	14.65	1"	1.5	2	20	105
HSF-150	16.65	1"	2	2.6	28	135
HSF-200	18.65	1"	2.5	3.3	40	195
HSF-250	21.60	1"	3.3	4.5	40	250
<b>FLECK 2850</b>						
HSF-100	14.65	1 1/2"	1.5	2	20	105
HSF-150	16.65	1 1/2"	2	2.6	28	135
HSF-200	18.65	1 1/2"	2.5	3.3	40	195
HSF-250	21.60	1 1/2"	3.3	4.5	40	250
HSF-300	24.69	2"	4.4	5.8	60	345
<b>FLECK 2900</b>						
HSF-100	14.65	2"	1.5	2	20	105
HSF-150	16.65	2"	2	2.6	28	135
HSF-200	18.65	2"	2.5	3.3	40	195
HSF-250	21.60	2"	3.3	4.5	40	250
<b>FLECK 3150</b>						
HSF-300	24.69	2"	4.4	6	60	345
HSF-500	30.72	2"	7	9	90	450
HSF-750	36.72	2"	10	13	140	800
HSF-900	42.78	2"	14	18	170	1075
<b>FLECK 3900</b>						
HSC-750	36.78	3"	10	13	140	800
HSC-900	42.78	3"	14	18	170	1075

### STANDART ÖZELLİKLER

İşletme basıncı	2-8 bar
Basınç kaybı	1 bar
Çalışma sıcaklığı	4 -40 C0
Besleme gerilimi	220 V- 50 Hz
Mineral cinsi	Quarzt Kum +Antrasit
Ters yıkama işlemleri	Zaman kontrollu
Otomatik valf markası	Fleck
Tank markası	Structural
Tank özellikleri	Korozyona ve basınca dayanıklı içi polietilen dışı epoksi ile güçlendirilmiş bobin sargılıdır

### MULTİ-MEDYA FİLTRELER'in KULLANIM AMACI:

Arıtılacak ham suda bulunan askıdaki katı maddeleri ve bulanıklık giderimini sağlar

### HİDROGRUP ENDÜSTRİ TESİSAT TAAHHÜT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Cumhuriyet Bulvarı No:64 / 5 Alsancak-İzmir-TURKEY  
Tel:+90.232.489 69 02-4835086-4252874 Fax:+90.232.489 51 79 - 4830921  
E.Mail:info@hidrogrup.com Web:www.hidrogrup.com