



OTOMATİK AKTİF KARBON FİLTRE SİSTEMLERİ



MODEL	Tank Boyutları	Bağlantılar	Servis Debisi		Aktif Karbon	Quarzt
			Nom.	Max.		
	İnch	İnch	m ³ /h		Litre	Kg
FLECK 5600						
HSC-50	10.54	1"	0.8	1	45	5
FLECK 2750						
HSC-50	10.54	1"	0.8	1	45	5
HSC-80	13.54	1"	1.3	1.7	70	12
HSC-100	14.65	1"	1.5	2	100	15
HSC-150	16.65	1"	2	2.6	115	25
HSC-200	18.65	1"	2.5	3.3	170	35
HSC-250	21.60	1"	3.3	4.5	225	50
FLECK 2850						
HSC-100	14.65	1 ½"	1.5	2	100	15
HSC-150	16.65	1 ½"	2	2.6	115	25
HSC-200	18.65	1 ½"	2.5	3.3	170	35
HSC-250	21.60	1 ½"	3.3	4.5	225	50
HSC-300	24.69	2"	4.4	5.8	250	75
FLECK 2900						
HSC-100	14.65	2"	1.5	2	100	15
HSC-150	16.65	2"	2	2.6	115	25
HSC-200	18.65	2"	2.5	3.3	170	35
HSC-250	21.60	2"	3.3	4.5	225	50
FLECK 3150						
HSC-300	24.69	2"	4.4	6	250	75
HSC-500	30.72	2"	7	9	450	100
HSC-750	36.72	2"	10	13	650	150
HSC-900	42.78	2"	14	18	800	200
FLECK 3900						
HSC-750	36.78	3"	10	13	650	150
HSC-900	42.78	3"	14	18	800	200

STANDART ÖZELLİKLER

İşletme basıncı	2-8 bar
Basınç kaybı	1 bar
Çalışma sıcaklığı	4-40 C°
Besleme gerilimi	220 V- 50 Hz
Mineral cinsi	Quarzt Kum + Aktif Karbon
Ters yıkama işlemleri	Zaman kontrollü
Otomatik valf markası	Fleck
Tank markası	Structural
Tank özellikleri	Korozyona ve basınca dayanıklı içi polietilen dışı epoksi ile güçlendirmiş bobin sargılıdır

AKTİF KARBON FİLTRELER'in KULLANIM AMACI:

Arıtılacak ham suda bulunan klor,koku,tat ve organik maddelerin giderimini sağlar

MULTİ-MEDYA FİLTRELER'in KULLANIM AMACI:

Arıtılacak ham suda bulunan askıdaki katı maddeleri ve bulanıklık giderimini sağlar

HİDROGRUP ENDÜSTRİ TESİSAT TAAHHÜT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Cumhuriyet Bulvarı No:64 / 5 Alsancak-İzmir-TURKEY

Tel:+90.232.489 69 02-4835086-4252874 Fax:+90.232.489 51 79 - 4830921

E.Mail:info@hidrogrup.com Web:www.hidrogrup.com