



## OTOMATİK TANDEM SU YUMUŞATMA SİSTEMLERİ

MODEL	Tank Boyutları	Bağlantılar	Servis Debisi		Reçine Miktarı	Quartz Miktarı	Tuz Tüketimi
			Nom.	Max.			
	İnch	İnch	m <sup>3</sup> /h		Litre	Kg	kg/rej.
<b>FLECK 9000</b>							
HSY-50	10.54	1"	1.5	2	45	5	9
HSY-65	12.52	1"	2.2	3	55	8	11
HSY-80	13.54	1"	2.6	3.4	70	8	14
HSY-100	14.65	1"	3	4	100	10	20
HSY-150	16.65	1"	4	5	125	10	25
<b>FLECK 9500</b>							
HSY-100	14.65	1 1/2"	3	4	100	10	20
HSY-150	16.65	1 1/2"	4	5	125	10	25
HSY-200	18.65	1 1/2"	5	7	180	20	36
HSY-250	21.60	1 1/2"	7	9	225	25	45
HSY-300	24.69	1 1/2"	9	10	300	30	60
<b>FLECK 2900</b>							
HSY-200	18.65	2"	5	7	180	20	36
HSY-250	21.60	2"	7	9	225	25	45
HSY-300	24.69	2"	9	12	300	30	60
HSY-500	30.72	2"	14	18	450	45	90
<b>FLECK 3150</b>							
HSY-300	24.69	2"	9	12	300	30	60
HSY-500	30.72	2"	14	18	450	45	90
HSY-750	36.72	2"	20	26	700	60	140
HSY-900	42.78	2"	27	28	900	90	180
<b>FLECK 3900</b>							
HSY-750	36.78	3"	20	26	700	60	140
HSY-900	42.78	3"	27	36	900	90	180
HSY-1200	48.82	3"	35	47	1000	120	200
HSY-1500	48.82	3"	35	47	1500	125	300

### STANDART ÖZELLİKLER

İşletme basıncı	2-8 bar
Basınç kaybı	1 bar
Çalışma sıcaklığı	4 - 40 C <sup>0</sup>
Besleme gerilimi	220 V- 50 Hz
Mineral cinsi	Kuvvetli Katyonik Reçine
Ters yıkama işlemleri	Volümetrik kontrollü
Otomatik valf markası	Fleck
Tank markası	Structural
Tank özellikleri	Korozyona ve basınca dayanıklı içi polietilen dışı epoksi ile güçlendirilmiş bobin sargılıdır



### SU YUMUŞATMA CİHAZLARI'nın KULLANIM AMACI:

Aritılacak ham suda bulunan Ca ve Mg iyonlarının neden olduğu geçici sertliğin iyon değiştirme yöntemiyle giderilmesini sağlar.

### HİDROGRUP ENDÜSTRİ TESİSAT TAAHHÜT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Cumhuriyet Bulvarı No:64 / 5 Alsancak-İzmir-TURKEY  
Tel:+90.232.489 69 02-4835086-4252874 Fax:+90.232.489 51 79 - 4830921  
E.Mail:info@hidrogrup.com Web:www.hidrogrup.com